

アルミテント・ニューパイプZ 仕様書

| | |
|--------|---|
| ① 品名 | ニューパイプZ |
| ② サイズ | 1間×1.5間(1,800mm×2,680mm) 支柱高2,050mm |
| ③ 製造元 | ゴトー工業株式会社 |
| ④ フレーム | ・アルミニウム合金A6061-T6材・31.8φ×1.6mmを使用し、軽量かつ強度がある事 |
| | ・外面にアルマイト処理を施して耐食性に富み、長期間の保管が可能である事。 |
| | ・表面にクリア塗装を施している事。 |
| ⑤ 外観 | ・フレーム総重量が20kg以下でキャリーバックが付属し、持ち運びが簡単である事。 |
| | ・各部品・接合部はメッキ加工を施したスチール製で、パイプにカシメて固定し強度を得ている事。 |
| | ・支柱・桁・流れ・棟が全て取り外し可能で、各部材単位で部品交換が可能であり、経済的である事。 |
| | ・風対策として、注水式10kgテントウエイトが4ヶ、クイ・ロープが4本ずつ付属して安全に使用できる事。 |
| | ・支柱が折れ曲がり(首折れ式)、脚立などを必要とせず低い位置で組立・設営が容易に行える事。 |
| | ・筋交いは、蝶ネジ固定式で外れにくく十分な強度を得ている事。 |
| ⑥ 天幕 | ・ポリエステル製で、フッ素防汚加工・防カビ加工・防炎加工を施してある事。 |
| | ・バックル固定式で、天幕の着脱が容易である事。 |
| ⑦ 横幕 | ・軽量ポリエステル製、で簡単に設営が出来る事。 |
| | ・マジックテープ固定式(オプション)で、横幕の着脱が容易である事。 |

アルミテント・ニューパイプZ 仕様書

| | |
|--------|---|
| ① 品名 | ニューパイプZ |
| ② サイズ | 1間×2間(1,800mm×3,550mm) 支柱高2,050mm |
| ③ 製造元 | ゴトー工業株式会社 |
| ④ フレーム | ・アルミニウム合金A6061-T6材・31.8φ×1.6mmを使用し、軽量かつ強度がある事 |
| | ・外面にアルマイト処理を施して耐食性に富み、長期間の保管が可能である事。 |
| | ・表面にクリア塗装を施している事。 |
| ⑤ 外観 | ・フレーム総重量が22kg以下でキャリーバックが付属し、持ち運びが簡単である事。 |
| | ・各部品・接合部はメッキ加工を施したスチール製で、パイプにカシメて固定し強度を得ている事。 |
| | ・支柱・桁・流れ・棟が全て取り外し可能で、各部材単位で部品交換が可能であり、経済的である事。 |
| | ・風対策として、注水式10kgテントウエイトが4ヶ、クイ・ロープが4本ずつ付属して安全に使用できる事。 |
| | ・支柱が折れ曲がり(首折れ式)、脚立などを必要とせず低い位置で組立・設営が容易に行える事。 |
| | ・筋交いは、蝶ネジ固定式で外れにくく十分な強度を得ている事。 |
| ⑥ 天幕 | ・ポリエステル製で、フッ素防汚加工・防カビ加工・防炎加工を施してある事。 |
| | ・バックル固定式で、天幕の着脱が容易である事。 |
| ⑦ 横幕 | ・軽量ポリエステル製、で簡単に設営が出来る事。 |
| | ・マジックテープ固定式(オプション)で、横幕の着脱が容易である事。 |

アルミテント・ニューパイプZ 仕様書

| | |
|--------|---|
| ① 品名 | ニューパイプZ |
| ② サイズ | 1.5間×2間(2,680mm×3,550mm) 支柱高2,050mm |
| ③ 製造元 | ゴトー工業株式会社 |
| ④ フレーム | ・アルミニウム合金A6061-T6材・31.8φ×1.6mmを使用し、軽量かつ強度がある事 |
| | ・外面にアルマイト処理を施して耐食性に富み、長期間の保管が可能である事。 |
| | ・表面にクリア塗装を施している事。 |
| ⑤ 外観 | ・フレーム総重量が24kg以下でキャリーバックが付属し、持ち運びが簡単である事。 |
| | ・各部品・接合部はメッキ加工を施したスチール製で、パイプにカシメて固定し強度を得ている事。 |
| | ・支柱・桁・流れ・棟が全て取り外し可能で、各部材単位で部品交換が可能であり、経済的である事。 |
| | ・風対策として、注水式10kgテントウエイトが4ヶ、クイ・ロープが4本ずつ付属して安全に使用できる事。 |
| | ・支柱が折れ曲がり(首折れ式)、脚立などを必要とせず低い位置で組立・設営が容易に行える事。 |
| | ・筋交いは、蝶ネジ固定式で外れにくく十分な強度を得ている事。 |
| ⑥ 天幕 | ・ポリエステル製で、フッ素防汚加工・防カビ加工・防炎加工を施してある事。 |
| | ・バックル固定式で、天幕の着脱が容易である事。 |
| ⑦ 横幕 | ・軽量ポリエステル製、で簡単に設営が出来る事。 |
| | ・マジックテープ固定式(オプション)で、横幕の着脱が容易である事。 |

アルミテント・ニューパイプZ 仕様書

| | |
|--------|---|
| ① 品名 | ニューパイプZ |
| ② サイズ | 2間×3間(3,550mm×5,320mm) 支柱高2,050mm |
| ③ 製造元 | ゴトー工業株式会社 |
| ④ フレーム | ・アルミニウム合金A6061-T6材・31.8φ×1.6mmを使用し、軽量かつ強度がある事 |
| | ・外面にアルマイト処理を施して耐食性に富み、長期間の保管が可能である事。 |
| | ・表面にクリア塗装を施している事。 |
| ⑤ 外観 | ・フレーム総重量が40kg以下でキャリーバックが付属し、持ち運びが簡単である事。 |
| | ・各部品・接合部はメッキ加工を施したスチール製で、パイプにカシメて固定し強度を得ている事。 |
| | ・支柱・桁・流れ・棟が全て取り外し可能で、各部材単位で部品交換が可能であり、経済的である事。 |
| | ・風対策として、注水式10kgテントウエイトが6ヶ、クイ・ロープが6本ずつ付属して安全に使用できる事。 |
| | ・支柱が折れ曲がり(首折れ式)、脚立などを必要とせず低い位置で組立・設営が容易に行える事。 |
| | ・筋交いは、蝶ネジ固定式で外れにくく十分な強度を得ている事。 |
| ⑥ 天幕 | ・ポリエステル製で、フッ素防汚加工・防カビ加工・防炎加工を施してある事。 |
| | ・バックル固定式で、天幕の着脱が容易である事。 |
| ⑦ 横幕 | ・軽量ポリエステル製、で簡単に設営が出来る事。 |
| | ・マジックテープ固定式(オプション)で、横幕の着脱が容易である事。 |

アルミテント・ニューパイプZ 仕様書

| | |
|--------|---|
| ① 品名 | ニューパイプZ |
| ② サイズ | 2間×4間(3,550mm×7,060mm) 支柱高2,050mm |
| ③ 製造元 | ゴトー工業株式会社 |
| ④ フレーム | ・アルミニウム合金A6061-T6材・31.8φ×1.6mmを使用し、軽量かつ強度がある事 |
| | ・外面にアルマイト処理を施して耐食性に富み、長期間の保管が可能である事。 |
| | ・表面にクリア塗装を施している事。 |
| ⑤ 外観 | ・フレーム総重量が43kg以下でキャリーバックが付属し、持ち運びが簡単である事。 |
| | ・各部品・接合部はメッキ加工を施したスチール製で、パイプにカシメて固定し強度を得ている事。 |
| | ・支柱・桁・流れ・棟が全て取り外し可能で、各部材単位で部品交換が可能であり、経済的である事。 |
| | ・風対策として、注水式10kgテントウエイトが6ヶ、クイ・ロープが6本ずつ付属して安全に使用できる事。 |
| | ・支柱が折れ曲がり(首折れ式)、脚立などを必要とせず低い位置で組立・設営が容易に行える事。 |
| | ・筋交いは、蝶ネジ固定式で外れにくく十分な強度を得ている事。 |
| ⑥ 天幕 | ・ポリエステル製で、フッ素防汚加工・防カビ加工・防炎加工を施してある事。 |
| | ・バックル固定式で、天幕の着脱が容易である事。 |
| ⑦ 横幕 | ・軽量ポリエステル製、で簡単に設営が出来る事。 |
| | ・マジックテープ固定式(オプション)で、横幕の着脱が容易である事。 |